FERROTEKT DOLD

Info und Beratung
043 928 34 35
info@ferrotekt.ch

Beton-Brandschutz-beschichtung mit Feuerwiderstands-klasse bis zu R120.

Beton-Brandschutzbeschichtungen von Ferrotekt erhöhen die Feuerwiderstands-klasse auf bis zu R120 und schützen die Tragfähigkeit von Betonkonstruktionen im Brandfall.

Wenn es in Tiefgaragen brennt, zählt jede Minute. Wir geben Ihnen bis zu R120.

Beton-Brandschutzbeschichtungen von Ferrotekt sind die einfachste Lösung, Betonbauten den heutigen Brandschutzanforderungen anzupassen: Beton reinigen, reprofilieren falls nötig, Beschichtung spritzen. Das Schöne daran ist, dass die Garage gleichzeitig optisch saniert ist und in neuem Glanz erstrahlt. **ferrotekt.ch/betonbrandschutz**

FERROTEKT DOLD

Beton-Brandschutz-beschichtungen von Ferrotekt halten selbst heissesten Flammen Stand.

Ertüchtigung bis R120, spart Sanierungskosten, VKF-zugelassen, wasserbasierend, VOC-frei

Erhöhte Gefahr in älteren Tiefgaragen und Bestandesbauten.

Ältere Betonbauten weisen vielfach eine zu geringe Betonüberdeckung auf und entsprechen nicht mehr den heutigen Brandschutzvorgaben. **Dadurch droht der Einsturz von Betondecken mit ernsthaften Folgen auch für die Rettungskräfte.**

Deckeneinsturz verhindern – das müssen Sie wissen.

Unzureichende Betonüberdeckungen isolieren die Armierung im Brandfall schlecht und können die Konstruktion zum Einsturz bringen. Sanieren Sie die fehlende Überdeckung Ihrer Decke mit der geeigneten Beton-Brandschutzbeschichtung. Dadurch können die Lösch- und Rettungszeiten auf bis zu 120 Minuten ausgedehnt werden. **Als Immobilienbesitzer haften Sie für Schäden, falls Brandschutzvorschriften nicht eingehalten werden.**

Die revolutionäre Beton-Brandschutzbeschichtung mit Carbonsperre.

Unsere Beton-Brandschutzbeschichtungen bilden im Brandfall eine isolierende Schicht aus Kohlenstoffschaum, welche die Tragfähigkeit der Betondecke auf bis zu 120 Minuten erhöht (R120) und dadurch die wichtige Löschzeit der Rettungskräfte verlängert. So kann Leben und Substanz gerettet werden.

Einfache und kostengünstige Anwendung.

- + Ertüchtigung bis R120
- + Einfach und schnell anwendbar
- + Spart Sanierungskosten
- + All in one: Malerarbeit und Brandschutz
- + Keine Raumhöheneinbusse
- + Statisch nicht belastend
- + Staub-, geruchs- und lärmfrei
- + Freie farbliche Gestaltung
- + Umweltfreundlich: wasserbasierend, VOC-frei, Minergie-Eco
- + VKF-zugelassen

VKF AEAI ecobau

Info und Beratung
043 928 34 35
info@ferrotekt.ch

BR-0036-2505